

■ ASTARLAR ■ PRIMERS ■ ГРУНТОВКИ



20208-INNOPUR PRIMER EP AQUA-2K

Çift komponentli, şeffaf, su bazlı epoksi astar

TANIM: Çift bileşenli su bazlı epoksi astardır. Yüzeye derinlemesine nüfuz ederek yüzeyi sağlamlaştırır ve izolasyon kaplaması için tutunma yüzeyi oluşturur. Aynı zamanda yüzey koruyucu olarak tek başına vernik gibi kullanılabilir. Çimento esaslı dolgu malzemeleri ile karıştırılarak epoksi tamir harcı olarak kullanılabilir.

GENEL ÖZELLİKLERİ :

- Su ve nem bariyeri olarak yüksek performansta işlev görür.
- Kolay uygulanır (su bazlı).
- Güvenlidir, kokusu azdır ve yanıcı değildir (sıfır VOC değeri / Uçucu Organik Bileşenler).
- Kapalı alan uygulamaları için uygundur.
- Kolay temizlenir.
- Nemli ve taze beton dahil, demir, galvanizli çelik, alüminyum, cam ve ahşap yüzeylere güçlü bir şekilde yapışır.
- Etkin mekanik özelliklere ve aşınma direncine sahiptir.

UYGULAMA ALANLARI

- Negatif baskıya ve neme karşı uygulamalarda astar olarak (depolar, havuzlar, temeller, vb)
- Epoksi, poliüretan veya çimento esaslı sistemler gibi uygulamalarda astar olarak
- Beton sızdırmazlık katı olarak
- Eski ve yeni beton arasında yapıştırıcı katman olarak
- Su ve nem bariyeri olarak

UYGULAMA DETAYLARI:

Karıştırma:

Elle veya düşük hızda (300 devir/dk) çalışan bir mikserle iki komponenti birbiriyle iyice karıştırınız. %10-30 oranında su ilave ederek karışımı inceltiniz.

Hava koşullarına çok sıkı bağlı olduğundan yeniden kat atma süresi kesin olarak belirlenemez: Yazın 5 saat gibi kısa, kışın ise 24 saat gibi daha uzun bir sürede olabilir.

Ne zaman yeniden kat atılacağını parmağınızla dokunarak belirleyebilirsiniz: Uygulanmış kat, süt beyazlığından şeffaf renge dönüşmeye başladığında ve parmağınızla da delinmeyecek bir sertliğe eriştiğinde bir sonraki katın (INNOPUR SHILED) atılmasına geçilmelidir.

TÜKETİM:

Astar olarak: İnce katlar halinde toplam sarfiyatı 150 gr/m2 olacak şekilde bir veya iki kat uygulayınız.

Su ve nem bariyeri olarak: Toplam sarfiyatı 600 gr/m2 olacak şekilde üç kat uygulayınız.

AMBALAJ BİLGİLERİ:

INNUPUR PRIMER EP AQUA 2K (15 kg set) : A (Reçine) 10 kg + B (Sertleştirici) 5 Kg