

■ AKRİLİK ■ ACRYLIC ■ АКРИЛОВЫЕ



20101-AQUA GUARD ADR PRIMER-1K

Tek bileşenli, su bazlı, akrilik reçine esaslı, aderans artırıcı astar

TANIMI Su bazlı, akrilik reçine esaslı, aderans artırıcı astardır.

TÜKETİM; 0,1- 0,2 kg/m2

AVANTAJLARI

- Kullanıma hazır.
- Seramik üzeri seramik uygulamalarında pürüzlü bir yüzey oluşturarak yüzey mukavemetini destekleme.
- Uygulama alanı
- Tüm tadilatlarda, seramik yapıştırma harçları öncesinde yüzey aderansını arttırmak amacıyla astar olarak kullanılır.

UYGULAMA YÜZEYLERİ

- İç ve dış mekân duvar;
- Her türlü seramik kaplama,
- İç mekân zemin;
- Her türlü seramik kaplaması
- Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

UYGULAMA SINIRI

- Alçı sıva, alçı levha ve alçı blok üzerine uygulanmaz.
- Sürekli ıslak ve nemli yüzeylerde uygulanmaz.

UYGULAMA ÖZELLİKLERİ

- ADR PRIMER-1K üzerine seramik uygulaması için beklenilmesi gereken süre: min. 5 saat.

UYARILAR VE ÖNERİLER

- Uygulama sonrasında, kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.
- Kesinlikle yabancı malzemeler ilave edilmemelidir.
- ADR PRIMER-1K sağlayacağı yüzey aderansının korunması için, uygulama sırasında kirlenmemesine özen gösterilmelidir.
- Cilt ile temasından kaçınılmalı ve uygulama sırasında eldiven kullanılmalıdır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalıdır.
- Yüzeydeki alçı, boya, tutkal, yağ, çimento artıkları tamamen temizlenmelidir.
- Yüzey su ile yıkanıp, kurumaya bırakılmalıdır.

UYGULAMA ŞARTLARI

- Ortam sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arası.
- Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
- Yüzey tamamen kuru olmalıdır.

UYGULAMA

- ADR PRIMER-1K, inceltirmeden homojen hale gelinceye kadar karıştırılır.
- ADR PRIMER-1K, posteki rulo veya fırça ile tüm yüzeye eşit kalınlıkta uygulanmalıdır.

TÜKETİM: 100-200 gr/m 2

Ambalaj: Net 3 kg ,12 Kg

RENK: Yeşil.

UYGULAMA ALETLERİ: Rulo, fırça.

RAF ÖMRÜ: Rutubetsiz ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.