

BOYA KATALOĞU



Rengarenk

www.innovapolimer.com





İNNOVA DECOR SİLİKONLU MAT İÇ CEPHE BOYASI

Stiren akrilik emülsiyon esaslı su bazlı silikon modifiyeli mat görünümlü silinebilir dekoratif iç cephe boyasıdır. Küf ve mantar oluşumunu engeller, yüksek örtücülük ve nefes alma özelliğine sahiptir. Esnek yapısı sayesinde çatlama kabarma ve dökülme yapmaz.



İNNOVA DECOR SİLİKONLU İÇ CEPHE PLASTİK BOYA

Akrilik kopolimer esaslı su bazlı silikon modifiyeli mat görünümlü ekonomik, dekoratif, iç cephe plastik boyadır. Yüksek örtücülük ve nefes alma özelliğine sahiptir. Esnek yapısı sayesinde çatlama ve kabarma ve dökülme yapmaz.



İNNOVA DECOR TAVAN BOYASI

Akrilik kopolimer esaslı su bazlı mat görünümlü tavanlar için geliştirilmiş, beyaz renkte dekoratif iç cephe tavan boyasıdır. Yüksek örtücülük ve nefes alma özelliğine sahiptir. Esnek yapısı sayesinde çatlama kabarma ve dökülme yapmaz.



İNNOVA DECOR SİLİKONLU DIŞ CEPHE BOYASI

Stiren akrilik emülsiyon esaslı su bazlı silikon modifiyeli mat görünümlü dekoratif dış cephe boyasıdır. Binaların dış cepheleri için geliştirilmiş zorlu atmosfer şartlarına dayanıklı, yüksek örtücülük ve yüksek buhar geçirgenliği özelliğine sahiptir. U.V. dayanımı sayesinde renkleri solmaz. Esnek yapısı sayesinde çatlama kabarma ve dökülme yapmaz.





İNNOVA DECOR AKRİLİK DIŞ CEPHE BOYASI

Stiren akrilik emülsiyon esaslı su bazlı mat görünümlü dekoratif dış cephe boyasıdır. Binaların dış cepheleri için geliştirilmiş zorlu atmosfer şartlarına dayanıklı, yüksek örtücülük ve yüksek buhar geçirgenliği özelliğine sahiptir. U.V. dayanımı sayesinde renkleri solmaz. Esnek yapısı sayesinde çatlama ve kabarma ve dökülme yapmaz.



İNNOVA DECOR BRÜT BETON ASTARI

Akrilik kopolimer esaslı su bazlı iç ve dış cephe astarıdır. Binaların iç ve dış cephelerinde kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiştir. Yüzey tozumasını engeller. Son kat boyanın aderansını artırır. Boya sarfiyatını azaltır.



İNNOVA DECOR ÜNİVERSAL ASTAR

Akrilik kopolimer esaslı su bazlı iç ve dış cephe astarıdır. Binaların iç ve dış cephelerinde kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiştir. Yüzey tozumasını engeller. Son kat boyanın aderansını artırır. Boya sarfiyatını azaltır.



İNNOVA SU BAZLI ALTIN VARAK BOYA

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, parlak, yarı opak, metal görünümlü dekoratif son kat iç ve dış cephe boyasıdır. Dış cephe ve iç cephelerdeki her tür eski ve yeni alçı yüzeylerde kartonpiyerlerde ve polistiren (EPS-XPS) levhalarda kullanılmak üzere formüle edilmiş, altın varak görünümlü bir boyadır.



İNNOVA SU BAZLI PANEL KAPI BOYASI

Panel kapılar için tasarlanmış su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, yarı mat görünümlü, örtücü, koruyucu son kat boyadır. Yeni veya daha önceden boyanmış panel kapıları, ahşap panel kapı, mdf ve masif ahşap yüzeyler için dekoratif son kat boya olarak kullanılır. Solvent içermediği ve su ile inceltildiği için koku yapmaz.





İNNOVA ALÜMİNYUM YALDIZ BOYA

Yüksek ısıya dayanıklı, hidrokarbon reçine esaslı, metalik alüminyum tozu ihtiva eden bir boyadır. 120°C'ye kadar olan sıcaklıklara dayanıklı, astarlanmış yüzeylere çok iyi yapışan, tatbikatı çok kolay olan, örtücü, parlak, metalik görünümlü bir boyadır. Metal yüzeylerde U.V. ışınlarını yansıtır. Her türlü demir ve metal yüzeylerde, soba, baca boyamalarında koruyucu ve dekoratif amaçlı olarak kullanılır.



İNNOVA ALTIN YALDIZ BOYA

Yüksek ısıya dayanıklı, hidrokarbon reçine ve metalik bronz-bakır tozu ihtiva eden bir boyadır. 120°C'ye kadar olan sıcaklıklara dayanıklı, astarlanmış yüzeylere çok iyi yapışan, tatbikatı çok kolay olan örtücü, parlak altın görünümlü dekoratif bir boyadır. Metal yüzeylerde U.V. ışınlarını yansıtır.





İNNOVA ÖZEL KİLİT TAŞI (TAŞ-DOĞALTAŞ) BOYASI

Tuğla, kiremit, seramik gibi kil hamuru yoğunluklu ve/veya kilit taşı gibi çimento yoğunluklu preslenmiş yapay taşlar ve doğal taşlar için özel olarak geliştirilmiş mat görünümlü bir boyadır. Yüzeysel görünümü yıpranmış, rengi solmuş kilit taşları, bisküvi tuğlalar, kiremitler v.b. tüm ürünlerin yüzeyinde güvenle kullanılabilir. Hafif taşıt ve yaya trafiğine dayanıklılığı en önemli özelliklerinden biridir. Renkleri solmaz U.V. ve atmosferik şartlara dayanımı yüksektir. Uygulandığı yüzeyle bütünleşir, gereksiz film tabakası oluşturmaz. Su ile yıkanıp temizlenebilir, kabarma, çatlama, dökülme yapmaz. Uygulanmaya hazırdır ve inceltirmeden uygulanır.





İNNOVA SENTETİK ASTAR

Sentetik alkid reçine esaslı solvent bazlı mat görünümlü ara kat astar boyadır. Her türlü iç ve dış mekanlardaki yüzeylerde son kat boyadan önce son kat boyanın sarfiyatını azaltmak, aderansı arttırmak ve son kat boyanın koruma gücünü arttırmak için ara kat astar olarak kullanılır.



İNNOVA SENTETİK ANTİPAS (GRİ-KIRMIZI)

Sentetik alkid reçine esaslı solvent bazlı metal yüzeyler için geliştirilmiş, antikorozyf özelliğe sahip ilk kat astar boyadır. Her türlü iç ve dış mekanlardaki metal aksamalarda pas önleyici olarak kullanılır. Fırça rulo ve boya tabancası ile uygulanabilir. Boya sürülecek metal yüzeyin kirsiz, yağsız, tozsuz, passız, eski boyalardan arındırılmış olması gerekir. Bu yüzden yüzey önceden tel fırça, raspa veya kum püskürtme ile iyice temizlenmiş olmalıdır.





İNNOVA RAPİD ENDÜSTRİYEL BOYA

Modifiye alkid reçine esaslı hava kurumalı parlak son kat boyadır. Atmosfer koşullarına dayanıklıdır. Uygulandığı yüzeye çok iyi yapışma gösterir. Esnekliği yüksek darbe ve sürtünme direncinin yanı sıra parlaklık ve parlaklık kalıcılığı tipik özelliğidir. Çabuk kuruması nedeniyle seri işlerde kullanılan, yüksek kapaticılıkta son kat boyadır. Genel amaçlı bir son kat boya olup, metal sanayide, oto yan sanayide ve tarım araçlarının boyanmasında kullanılır. Aynı zamanda oto sanayinde rötuş boyası olarak da kullanılabilir.



İNNOVA RAPİD ENDÜSTRİYEL ASTAR (GRİ-BEYAZ)

Modifiye alkid reçine esaslı hava kurumalı mat astar boyadır. Normal atmosfer koşullarına dayanıklıdır. Uygulandığı yüzeye güçlü yapışma sağlar. Darbe, bükme gibi mekaniksel kuvvetlere karşı direnci yüksektir. Çabuk kuruması nedeniyle seri işlerde kullanılabilir. Tüm sac alüminyum ve metal yüzeylerde astar boya olarak kullanılır. Metal yüzeylerden her türlü yağ, gres, kir ve pas uygun bir yöntemle yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra pistole veya fırça ile uygulanır.



İNNOVA SANAYİ BOYASI

Modifiye alkid reçine esaslı hava kurumalı son kat boyadır. Atmosfer koşullarına dayanıklıdır. Uygulandığı yüzeye çok iyi yapışma gösterir. Esnekliği yüksek darbe dayanımına sahip. Çabuk kuruması nedeniyle seri işlerde kullanılan, yüksek kapaticılıkta son kat boyadır. Genel amaçlı bir son kat boya olup, metal sanayinde, oto yan sanayinde ve tarım araçlarının boyanmasında kullanılır. Aynı zamanda oto sanayinde rötuş boyası olarak da kullanılabilir.





İNNOVA SELÜLOZİK BOYA

Nitro-selüloz esaslı hava kurumalı son kat boyadır. Havada çabuk kuruyan elastik ve sert bir film oluşturan, normal atmosfer koşullarına karşı dayanıklı ve uygulandığı yüzeye çok iyi bir yapışma gösteren endüstriyel amaçlı son kat boyadır. Uzun süre canlılığını ve parlaklığını koruduğu gibi darbe, bükme gibi mekaniksel darbelere, çizilmeye, aşınmaya, deterjan ve kimyasallara karşı direnci de yüksektir. Uygulanması ve rötuş yapılması kolaydır. Her türlü metal, ahşap ve polyester yüzeylere güvenle uygulanabilir.



İNNOVA SELÜLOZİK ASTAR (GRI-BEYAZ)

Nitro-selülozik esaslı hava kurumalı mat astar boyadır. Çabuk kuruyan, kolay zımparalanan, yüksek doldurma gücüne sahip son katlara düzgün bir görünüm vermek amacı ile kullanılan bir astar boyadır. Ahşap, metal ve polyester yüzeylere çok iyi yapışır ve elastik film tabakası oluşturur. Üzerine tatbik edilecek selülozik, poliüretan ve asit sertleştiricili son kat sistemlerin sorunsuz olarak kullanılmasına imkan verir.





İNNOVA SOLVENTLİ EPOKSİ SON KAT BOYA

Epoksi reçine esaslı , çift komponentli , solvent içeren parlak son kat boyadır. Film yüzeyi parlak ve kaygandır. Seyreltik asitlere , seyreltik konsantre alkalilere , temizlik detarjanı ve dezenfektanlarına , bitkisel , madensel ve hayvansal yağlara , deniz suyuna , mazot , benzin , alkol ve bir çok solvante dayanıklıdır. Metal yüzeyleri atmosferik , kimyasal ve mekanik etkenlerden korumak amacıyla , rafineriler , petrokimya ve diğer sanayi kuruluşlarında , atık su , tekne ve gemilerin tüm yüzeylerinde antikoroziyon astarlarından sonra son kat olarak uygulanır.



İNNOVA SOLVENTSİZ EPOKSİ BOYA

Epoksi reçine esaslı poliamin sertleştiricili, çift komponentli solvent içermeyen yapışma, kimyasal direnç ve anti-koroziyon özellikler bakımından yüksek performanslı bir son kat boyadır. Yapışma, kimyasal direnç ve anti-koroziyon özellikler bakımından yüksek performansa sahiptir. Anti mikrobiyal özelliği sayesinde bakteri oluşumuna izin vermez, bu nedenle yiyecek içecek maddeleriyle temas eden yüzeylerde de kullanılabilen son kat boyadır. Petrol, fuel-oil, parafin, yağ, mazot, benzin gibi ürünlerin taşınmasında kullanılan depo ve tankların boruların iç yüzeylerine tatbik edilmek üzere formüle edilmiştir.





İNNOVA EPOKSİ SOLVENTLİ ZİNC - RİCH ASTAR

Epoksi reçine esaslı ü, çift komponentli, 0-200°C kuru sıcaklıkta çalışabilen antikorozyon özelliği yüksek çinkoca zengin bir astardır. Kuru boya filmindeki çinko oranı sspc-paint 20, level 2'ye ve ISO12944'e uygundur. Rafineri ve sanayi tesislerinde, köprü ve baraj inşaatlarında, tatlı su ve deniz suyu ortamındaki çelik yapıların ve ekipmanların yüksek korozyona karşı korunması amacı ile birinci kat astar olarak kullanılır.



İNNOVA SOLVENTSİZ EPOKSİ ŞEFFAF ASTAR

Epoksi reçine esaslı, poliamin sertleştiricili solvent içermeyen 2 komponentli şeffaf epoksi astardır. Solventsiz olup uygulaması kolay ve hızlıdır. Uygulandığı yüzeye mükemmel nüfuz eder ve yapışır, yüksek mekanik mukavemete sahiptir. Hijyenik gereklere uygun yüzey meydana getirip mikropları barındırmaz. Epoksi veya poliüretan bazlı boyalara astar olarak kullanılır.





İNNOVA EPOKSİ MACUN

Genel kullanım amaçlı, çift komponentli, çökme yapmayan, yüksek dayanım ve yapışma gücüne sahip epoksi reçine esaslı bir dolgu ve yüzey düzeltme macunudur. Suya ve kimyasallara karşı dirençlidir. Kalın kat uygulamalarında da çok iyi sonuçlar verir. Yüzeylerdeki boya V.S. kot farkları, geniş ve ufak çatlaklar gibi hataların kapatılmasında güvenle kullanılır.



İNNOVA SOLVENTLİ EPOKSİ ASTAR (GRI-BEYAZ)

Epoksi reçine esaslı, solventli çift komponentli astdır. Her türlü metal, ahşap ve beton yüzeylere iyi yapışan, kimyasal ve fiziksel direnç ve antikorozyon özellikleri bakımından yüksek performansa sahip, çift komponentli epoksi-poliamid esaslı astar boyadır. Uygun son katlarla kaplandığı zaman seyreltik asitlere, seyreltik ve konsantre alkalilere, deterjanlara, bitkisel, madensel ve hayvansal yağlara, deniz suyuna, mazot, benzin ve daha bir çok solvente dayanıklıdır.





İNNOVA 2K POLİÜRETAN SON KAT BOYA (PARLAK)

İki bileşenli reaksiyon kurumalı poliüretan reçine esaslı parlak son kat boyadır. Metal yüzeyler üzerine son derece iyi yapışma sağlar. Korozyona ve kimyevi tahribata dayanıklıdır. Sert ve elastiki bir film tabakası oluşturur. Yüzey son derece parlak ve kalıcıdır. U.V. ışınlarına dayanıklıdır. Mekanik ve kimyasal direnç istenilen yerlerde, açık atmosfer ve güneş altındaki sanayi yapılarında, parlaklık ve kalıcılık istenilen yerlerde kullanılır.

RENK GRUPLARI

1.GRUP

MAT SİYAH
MAT BEYAZ

2.GRUP

SİYAH
RAL 3011 TRAKTÖR KIRMIZI
RAL 5005 BONCUK MAVİ
RAL 5015 MAVİ
RAL 8011 KAHVERENGİ
RAL 7040 KOYU GRİ

3.GRUP

BEYAZ
RAL 5013 LACİVERT
RAL 7035 GRİ
RAL 9002 AÇIK GRİ
RAL 6010 ÇİMEN YEŞİLİ
RAL 6005 ÇİT YEŞİLİ
RAL5002 PARLIAMENT MAVİ

4.GRUP

RAL 9006 METALİK GRİ
RAL 1004 CAT.SARI
RAL 1018 SARI
RAL 1021 KOLZA SARI
RAL 1023 TRAFİK SARI
RAL 1018 ÇİNKO SARI
RAL 1028 MELON SARI
RAL 2004 TRAKTÖR TURUNCU
RAL 3020 BAYRAK KIRMIZI





İNNOVA EPOKSİ SHOP PRIMER ASTAR

Aşındırıcı kum - grit paspası yapılmış çelik yüzeylerin korozyona karşı korunması amacı ile kullanılan ani kuruyan çift komponentli, epoksi reçine esaslı ve poliamid sertleştiricisi ile kürlenene, antikorozif çinko fosfat pigment içeren ön imalat astarıdır. Çok iyi yapışma ve çok hızlı bir kuruma özelliğine sahiptir. Üzerine uygulanacak boyalar için sağlam bir zemin oluşturur. Su, deniz suyu, kimyasallar ve aşınmaya maruz kalan çelik yüzeyleri astarlanmasında ve yüksek korozyon dayanımı istenen alanlarda antikorozif ön imalat astarı olarak kullanılır. Gemi sanayi marin uygulamalarında, yapısal çelik sanayi, diğer çelik yüzeylerin korozyona karşı korunmasında performansı çok iyidir.



İNNOVA 2K POLİÜRETAN ASTAR BOYA

İki bileşenli reaksiyon kurumalı poliüretan reçine esaslı bir astar boyadır. Metal yüzeyler üzerine son derece iyi yapışma sağlar. Korozyona ve kimyevi tahribata dayanıklıdır. Sert ve elastiki bir film tabakası oluşturur. Yüksek su direnci dikkat çekicidir. Mekanik ve kimyasal direnç istenilen yerlerde, açık atmosfer ve güneş altındaki sanayi yapılarında, son kat aderansını artırmak için kullanılır.





İNNOVA ISIYA DAYANIKLI BOYA (600°C)

Silikon reçine esaslı ısıya dayanıklı son kat, fiziksel direnci ve ısı dayanımı yüksek, yarı mat görünümünde, son kat boyadır. Boya uygulamasından önce astar uygulamasına gerek olmaması, uygulandığı yüzeye çok iyi yapışabilmesi, ısı dayanımının yüksek olması , (600°C) ısıya maruz kalan her türlü metal yüzeyler için özel olarak tasarlanmış olması nedeni ile söz konusu tüm metal yüzeylere rahatlıkla uygulanabilir.



İNNOVA ISIYA DAYANIKLI BOYA (400°C)

Silikon reçine esaslı ısıya dayanıklı son kat, fiziksel direnci ve ısı dayanımı yüksek, yarı mat görünümünde, son kat boyadır. Boya uygulamasından önce astar uygulamasına gerek olmaması, uygulandığı yüzeye çok iyi yapışabilmesi, ısı dayanımının yüksek olması , (400°C) ısıya maruz kalan her türlü metal yüzeyler için özel olarak tasarlanmış olması nedeni ile söz konusu tüm metal yüzeylere rahatlıkla uygulanabilir.





İNNOVA KLOR KAÜÇUK ESASLI YOL ÇİZGİ BOYASI

Klor kauçuk modifiyeli, alkid reçine esaslı hava kurumalı, yüzeye çok iyi nüfuz eden, aşınmaya dayanıklı çabuk kuruyan, asfalt, yol, otopark, tenis kortu v.b. yerlerde işaretleme amaçlı kullanılan Innova yol çizgi boyası yüksek aşınma direnci, hızlı kuruma ve dayanıklılık özelliklerine sahip bir üründür. Uygulandığı yüzeylere iyi nüfuz ederek yüzeye çok iyi tutunur, kolay uygulanır, yüksek mekanik direnci sayesinde yüzeylerde uzun süreli kalıcı film oluşturur.



İNNOVA METİL METAKRILAT MMA YOL ÇİZGİ BOYASI

Metil met akrilat esaslı akrilik reçineli, yüksek örtücülüğe sahip, zamanla renk değişimi yapmayan, uygulandığı yüzeylere iyi adere olan, aşınmaya ve sürtünmeye dayanıklı uzun ömürlü u.v. dayanımı, yüksek soğuk uygulamalı yol çizgi boyası ve kaplamasıdır. Her türlü şehir içi şehirler arası karayollarında, yaya geçitlerinde, v.b. alanlarda, asfalt ve beton yüzeylerde kullanıcıları uyarmak amacı ile 1-1,5-2mm kalınlığında uygulanabilen , özellikle trafik güvenliğinin önem kazandığı yaya geçitleri , çok yoğun trafik ve yaya sirkülasyonunda iyi performans ve dayanım sağlar. Uygulama sonrası hızlı kuruması ile yaya ve araç trafik akışına olanak sağlar.





İNNOVA 1K AKRİLİK YOL ÇİZGİ BOYASI

Akrilik reçine esaslı, yüksek örtücülüğe sahip, zamanla renk değişimi yapmayan, uygulandığı yüzeylere iyi adere olan, aşınmaya ve sürtünmeye dayanıklı uzun ömürlü, uv dayanımı yüksek soğuk uygulamalı yol çizgi boyasıdır. Her türlü şehir içi şehirler arası karayollarında, yaya geçitlerinde, havaalanlarında v.b. alanlarda, asfalt ve beton yüzeylerde özellikle trafik güvenliğinin önem kazandığı yaya geçitleri, çok yoğun trafik ve yaya sirkülasyonunda iyi performans ve dayanım sağlar. Uygulama sonrası hızlı kuruması ile yaya ve araç trafik akışına olanak sağlar.





İNNOVA POLİMER SANAYİ TİCARET A.Ş.

www.innovapolimer.com



info@innovapolimer.com

+90 262 751 43 11



Karaçayır Mevkii , Ayaz Sokak
no:66 , Pelitli Mahallesi , Gebze/Kocaeli